

單級迴轉式真空泵浦

說明：

PVL系列真空泵浦為設計簡單、結構牢固之單級迴轉滑動葉片式真空泵浦。其排氣量由 20 至 643M³/hr規格齊全。

特點：

- 設計精密、結構堅固、重量輕，易於安裝及維修。
- 空氣冷卻（氣冷式）。
- 真結式驅動，可避免傳動皮帶及齒輪之鬆弛或損耗。
- 含高效率油霧過濾器，不須將氣體排出室外。
- 進氣口有逆止閥，當泵浦停止時，此逆止閥可隔離泵浦與系統，避免真空油逆流。
- 低震動，不需用基礎螺栓固定泵浦。
- 運轉聲音小。
- 具氣體壓載閥，可適用於大量蒸氣之製程。即在真空度 0.5mbar 到 40mbar 之間進入泵浦入口之水蒸氣，會從泵浦出氣口完全排出，而不會在泵浦內發生凝結現象。



應用：

PVL 系列真空泵浦可依據客戶需要並聯多部成為中央真空系統，並且可依客戶需求，串聯魯式助力泵浦，提高真空度，加大排氣量，適用於醫療系統，真空食品乾燥及包裝真空熱處理，化學製程、電子工業、半導體運用及其它需要應用中低真空系統的場所，皆非常適合。